

## Ficha Técnica de Producto

### CHIFLÓN DE TRES PASOS PARA MANGUERA DE HIDRANTE

#### CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES

Chiflón o boquilla para manguera de hidrante contra incendio, que consta de tres pasos de presión regulables: cierre, chorro y niebla.

De fabricación nacional en bronce fundido en acabado granallado, cuenta con capuchón de neopreno para un fácil agarre y mejor protección para soportar impactos.

Disponible en medidas de 1½", 2" y 2½", en cuerdas IPT (NPSH) o NST (NH).

Galonaje de 80 y 120 GPM.

Sometidos a pruebas con una presión de 250 lb.

#### APLICACIONES

Para uso industrial en mangueras contra incendio que se encuentren colocadas en gabinetes y carretes ubicados en estacionamientos, aeropuertos, edificios, fábricas, plazas comerciales, fraccionamientos, estaciones de autobuses y trenes, etc.



| CÓDIGO  | DIÁMETRO | GASTO (GPM) | CUERDA |
|---------|----------|-------------|--------|
| J001I01 | 1½"      | 80          | IPT    |
| J001N01 | 1½"      | 80          | NST    |
| J002I01 | 1½"      | 120         | IPT    |
| J002N01 | 1½"      | 120         | NST    |
| J003I01 | 2"       | 80          | IPT    |
| J004I01 | 2"       | 120         | IPT    |
| J004N01 | 2"       | 120         | NST    |
| J005I01 | 2.5"     | 120         | IPT    |
| J005N01 | 2.5"     | 120         | NST    |