



VICTORY FIRE & GAS INC.

PRESIÓN ALMACENADA

EXTINTOR DE FUEGO DE 10 LB CO2

MODEL: CO10LB

ESTANDAR CUMPLIDO: DOT, ANSI/UL154



CARACTERÍSTICAS:























Apto para fuegos clase B Y C.
Válvula de material latón con mango de acero inoxidable.
Cilindros de aluminio.
Fuga del 100 % detectada.
Producción bajo sistema de calidad ISO9001.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CO10LB
Capacidad (lb/kg)	10 (4.54)
Díametro Del Cilindro (in/mm)	6.89(175)
Altura (in/mm)	29.92(760)
Ancho (in/mm)	11.42(290)
Tiempo De Descarga(s)	10
Resistencia Al Fuego	10- B :C
Peso Del Extintor (lb/kg)	26.7(12.11)
Tamaño De Embalaje (L×H×A) (in/mm)	11.62×7.28×20.08(295×185×510)
Rango De Descarga (ft/m)	4-8(1.2-2.4)
Temperatura De Funcionamiento (F/C)	-22-120(-30-49)
Número De Registro UL	EX 26671
Homologación Naval	B:C SIZE I
USCG Número De Aprobación	162.028 EX 26671

* CLASIFICACIÓN DE TRANSPORTE: NO INFLAMABLE, GASES NO TÓXICOS.
UN. N 1044 CLASE 2.2.

Valve	 024314001	
Seal	 0714025	
Lever	 0202148	
Rivet	 0204029	 0204021
Carry Handle	 0203125	
Valve Body	 020504042	
Bracket	 070200007	 070100016
Safety Gasket	 022304009	
Safety Disc	 0233007	
Safety Cap	 0212043	
O Ring	 020601126	 020601127
Valve Stem Assembly	 0220110	
Spring		
Tube Holder	 020801036	
Dip Tube	 080402020	
Cylinder	 050100089	
Safety Pin	 020901003	 020901033
Chain	 0210001	
Connector	 0242022	
Hose Assembling	 080100047	
Hoop Assembly	 070200015	