

Ficha Técnica de Producto

DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTERCONECTABLE FIRST ALERT MOD. 7010B

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES

Recomendado para su instalación fuera de las áreas que son propensas al mal funcionamiento de la alarma, por ejemplo, cocinas, cuartos de baño y cuartos para uso general.



APLICACIONES

Uso recomendable en: residencias, dormitorios y viviendas multifamiliares de reciente construcción, ideal para oficinas pequeñas, ya que pueden interconectarse hasta 12 equipos, también se puede conectar a un relevador que se conecte a una luz estroboscópica y/o una alarma de mayores proporciones.

El cable para interconectar los detectores deber medir menos de 1000 pies (300 m).

NORMATIVIDAD

Aprobación UL 217.



DIMENSIONES EN PULGADAS	PESO	COLOR	BATERÍA DE REEMPLAZO	SENSOR	ALARMA	INTERCONECTABLE	LUZ DE ESCAPE	BOTÓN SILENCIADOR Y DE PRUEBA
5.0 x 2.1	8.4 onzas	Blanco	9V (Incluida)	Fotoeléctrico	85 Decibeles	Sí (pueden conectarse 18 unidades, se recomiendan 12)	No	Sí

EMISIÓN ENERO 2017	REVISIÓN AGOSTO 2019	PÁGINA 1/1
-----------------------	-------------------------	---------------