

## Ficha Técnica de Producto

### SOPORTE DE DESPLIEGUE RÁPIDO PARA MANGUERA DE HIDRANTE

#### CARACTERÍSTICAS

Dispositivo mecánico para almacenar, mantener y desplegar rápidamente de manera manual la manguera contra incendio que está contenida dentro de un gabinete para hidrante y pueda ser utilizada en conatos de incendio.

#### MATERIALES Y COMPONENTES

El cuerpo está fabricado en lámina de acero al carbón y tubo de acero, con seguros de despliegue que cuentan con un recubrimiento zincado de alta resistencia.

Su acabado es a base de un tratamiento químico de desengrase y fosfatizado, aplicando pintura en polvo (electrostática), color rojo brillante brindando mayor resistencia a la corrosión e intemperie.

#### APLICACIONES

Ideal para desplegar rápidamente una manguera contra incendio de 1½", 2" y 2½" de 15 o 30 metros de longitud, según la manguera correspondiente a utilizar, desde un gabinete para hidrante ubicado en estacionamientos, plazas comerciales, aeropuertos, estaciones de autobuses, fraccionamientos, edificios, etc.



CÓDIGO	LONGITUD DE MANGUERA	ANCHO	ALTURA	LARGO	DIÁMETRO DEL TUBO	NÚMERO DE PLIEGUES
J012E02	1 ½" x 30 m	4.5 cm	11.3 cm	57 cm	5.5 cm	24
J012E01	1 ½" x 15 m	4.5 cm	11.3 cm	41 cm	5.5 cm	15
J012E04	2" x 30 m	4.5 cm	13.3 cm	54.5 cm	6.5 cm	24
J012E03	2" x 15 m	4.5 cm	13.3 cm	38 cm	6.5 cm	15
J012E06	2" x 30 m	4.5 cm	14.5 cm	54.5 cm	7.8 cm	24
J012E05	2 ½" x 15 m	4.5 cm	14.5 cm	38 cm	7.8 cm	15